

Ausschreibungstexte H+M Anbau 380



22079 - Anbauleuchte aus Aluminium, alugrau lackiert

Durchmesser 380 mm, Höhe 80 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend

Bestückung: 40 bzw. 55 W T-R16, EVG

Betriebswirkungsgrad: 54%

Schutzart: IP 20, Klasse I

Typ: H+M Anbau 380

Bestell-Nr.: 22079 bzw. 22179 (55 W)

Fab.: www.focus-lighting.dk

22079 (dimmbar) - Anbauleuchte aus Aluminium, alugrau lackiert

Durchmesser 380 mm, Höhe 80 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend

Bestückung: 40 bzw. 55 W T-R16, EVG dimmbar

Betriebswirkungsgrad: 54%

Schutzart: IP 20, Klasse I

Typ: H+M Anbau 380

Bestell-Nr.: 22079 bzw. 22179 (55 W)

+ 23970 bzw. 23980 (dimmbares Vorschaltgerät für 40 bzw. 55 W)

Fab.: www.focus-lighting.dk

22071 - Anbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 380 mm, Höhe 80 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend

Bestückung: 40 bzw. 55 W T-R16, EVG

Betriebswirkungsgrad: 54%

Schutzart: IP 20, Klasse I

Typ: H+M Anbau 380

Bestell-Nr.: 22071 bzw. 22171 (55 W)

Fab.: www.focus-lighting.dk

22071 (dimmbar) - Anbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 380 mm, Höhe 80 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend

Bestückung: 40 bzw. 55 W T-R16, EVG dimmbar

Betriebswirkungsgrad: 54%

Schutzart: IP 20, Klasse I

Typ: H+M Anbau 380

Bestell-Nr.: 22071 bzw. 22171 (55 W)

+ 23970 bzw. 23980 (dimmbares Vorschaltgerät für 40 bzw. 55 W)

Fab.: www.focus-lighting.dk

22073 - Anbauleuchte aus Aluminium, schwarz lackiert

Durchmesser 380 mm, Höhe 80 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend

Bestückung: 40 bzw. 55 W T-R16, EVG

Betriebswirkungsgrad: 54%
Schutzart: IP 20, Klasse I
Typ: H+M Anbau 380
Bestell-Nr.: 22073 bzw. 22173 (55 W)
Fab.: www.focus-lighting.dk

22073 (dimmbar) - Anbauleuchte aus Aluminium, schwarz lackiert
Durchmesser 380 mm, Höhe 80 mm
Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend
Bestückung. 40 bzw. 55 W T-R16, EVG dimmbar
Betriebswirkungsgrad: 54%
Schutzart: IP 20, Klasse I
Typ: H+M Anbau 380
Bestell-Nr.: 22073 bzw. 22173 (55 W)
23970 bzw. 23980 (dimmbares Vorschaltgerät für 40 bzw. 55 W)
Fab.: www.focus-lighting.dk