

## Ausschreibungstexte H+M Einbau 380



### **22169**

Einbauleuchte aus Aluminium, alugrau lackiert

Durchmesser 380 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend

Bestückung. 40W T-R16, EVG

Betriebswirkungsgrad: 54%

Schutzart: IP 20, Klasse I

Typ: H+M Einbau 380

Bestell-Nr.: 22169

Fab.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

### **22169 (dimmbar)**

Einbauleuchte aus Aluminium, alugrau lackiert

Durchmesser 380 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend

Bestückung. 40W T-R16, EVG dimmbar

Betriebswirkungsgrad: 54%

Schutzart: IP 20, Klasse I

Typ: H+M Einbau 380

Bestell-Nr.: 22169

23970 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fab.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

### **22161**

Einbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 380 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend

Bestückung. 40W T-R16, EVG

Betriebswirkungsgrad: 54%

Schutzart: IP 20, Klasse I

Typ: H+M Einbau 380

Bestell-Nr.: 22161

Fab.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

### **22161 (dimmbar)**

Einbauleuchte aus Aluminium, weiss lackiert

Durchmesser 380 mm

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend

Bestückung. 40W T-R16, EVG dimmbar  
Betriebswirkungsgrad: 54%  
Schutzart: IP 20, Klasse I  
Typ: H+M Einbau 380  
Bestell-Nr.: 22161  
23970 (dimmbares Vorschaltgerät)  
Fab.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)